



# DEHACO



## De-Dust Staubbindemaschinen

*Kleine und mittelgroße Maschinen*



Deutsch

[www.dehaco.nl](http://www.dehaco.nl)

### De-Dust Staubbindemaschinen

Staub Kontrolle wird immer häufiger in der Renovierung, Bau- und Abbruch Industrie. Dehaco hat eine Reihe von ready-made-Lösungen um die Staubbelastung vorne zu bleiben.

Die De-Dust Staubbindemaschinen sind sehr mobile und kompakt und besonders geeignet für Abbrucharbeiten.



### De-Dust Femto

#### Allgemeine informationen

Der De-Dust Femto ist zur seiner Gunsten bei Renovierungen. Wegen seiner geringer Abmessungen ist der Femto leicht zu transportieren. Der Femto produziert einen feinen Nebel und einen hat deshalb einen niedrigen Wasserverbrauch.

#### Charakterisierung

- Wasser: Nur 8 Liter pro Stunde
- Wassertank: 4 Liter. Optional gibt es auch einem wassertank von 35 Litern.



### Allgemeine Informationen

Geringer Wasserverbrauch in Kombination mit einer guten Staubbindung. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei der Verwendung des Pico Böden, Wände und Mitarbeiter nicht aus dem Nebel leiden.

Die Maschine arbeitet mit Druckluft und dank ein Vorratstank ein Wasseranschluss ist nicht notwendig.



### Charakterisierung

- Wasser: Nur 4 Liter pro Stunde
- Beweglichen Sprühkopf

### Optionen

- Mobil Kompressor
- Schlauchpaket von 10 Meter
- Clutches
- Zusätzliche Drucktank

## De-Dust Nano

### Allgemeine Informationen

Verbindung zu beiden Stromnetz und Wasser. Der Nano funktioniert mittels eines Ventilator und hat daher eine größere Reichweite als ihre kleineren Geschwister. Infolge ist diese Maschine besonders geeignet für größere Flächen.

### Charakterisierung

- Wasser einstellbar: 0-90 Liter pro Stunde
- Einsetzbar in größeren Räumen durch Ventilator



### Allgemeine Informationen

Die De-Dust Axo ist ideal für Outdoor-Anwendungen. Es ist eine kleine, leicht zu transportieren Maschine mit einer großen Kapazität.

Die Maschine ist durch eine 230-Volt-und Gardena®-Verbindung immer gebrauchsfertig. Mit seinem kraftvollen Motor produziert die Axo einen großen Nebel.

### Charakterisierung

- Einfache Bedienung
- Einstellbare Sprühwinkel
- Wasserverbrauch einstellbar



### Technischen Spezifikationen

		Femto	Pico	Nano	Axo
Gewicht	kg	3,5	32	19	80
Spannung	V	230	n.a.	230	230
Luftverbrauch	l/min.	n.a.	92	n.a.	n.a.
Luftdruck	Bar	n.a.	Max. 6	n.a.	n.a.
Wasseranschluss		Gardena®	Gardena®	Gardena®	Gardena®
Wasserverbrauch	l/h	0 - 18	4 - 8	n.a.	0 - 200
Luftanschluss		n.a.	NW 5,5	n.a.	n.a.
Range	Meter	5	8	20	20
Luftkapazität	m³/h				Position 1: 1.900
					Position 2: 2.900
					Position 3: 4.500

Zur verbesserung der Leistung können die Spezifikationen ohne vorhergehende Nachricht geändert werden.

Dealer